

# オイル関連パーツ



## ドイツの品質を世界へ。LIQUI MOLY



カラー:P52、53参照

LIQUI MOLY は、高い品質基準で厳格に管理された製品を世界中の皆様にお届けします。原材料の選別から始まり、エンジンオイル、特殊潤滑剤、添加剤及びケミカル製品などのすべての製品は、厳選された最高品質の成分だけで作られています。エンジンを長期的に保護し、エンジン本来の性能と安全性を維持する為の製品を提供します。LIQUI MOLY のエンジンオイルは、規格以上の要件を満たし、非常に多くの自動車メーカーから承認されています。

**※早い者勝ち ※数に限り有り ※売切れ御免**  
**>>> お急ぎ下さい。<<<**

### ●リキ・モリ セラテック(セラミックコート エンジンオイル添加剤)



**【概要】** 厳選された六方晶窒化ホウ素 (BN) をベースに構成されたマイクロセラミック固体潤滑剤です。層状のグラファイト類似構造により、摩擦と摩耗が減少し、金属同士の直接接触が抑止されます。<math>0.5\mu\text{m}</math> の粒子サイズにより、最適なフィルターフロー特性が保証され、固体潤滑剤粒子の堆積を防ぎます。

**【特性】**

- 摩耗損失を低減
- ディーゼル微粒子フィルターに適しています
- すべての市販のモーターオイルと混和性
- スムーズな操作を向上
- 最高の熱安静性
- 優れた高温および低温挙動
- ターボチャージャーと触媒コンバーターでテスト済み
- 極圧下でも安定
- 細かいフィルターとの互換性
- エンジンの長寿命化に貢献
- 化学的に不活性
- 燃料消費量を削減

**【適用例】** エンジン、コンプレッサー、ポンプ、マニュアルトランスミッションの潤滑油に追加。乗用車および商用車のエンジン (ガソリンおよびディーゼル) での使用に最適です。すべての市販のモーターオイルおよび自動車ギアオイルと高い親和性。

**【使用方法】** 最大 5 リットルのモーターオイルに 300ml で十分です。50,000 km までの長期効果。よく振ってからご使用ください!

品番	容量 (ml)	本体価格 (税込価格)
LME3721	300	¥4,400 (¥4,840)

### ●リキ・モリ モリジェン モーターオイル

リキモリ モリジェン水素化分解合成オイルは、高性能低摩擦モーターオイルです。

革新的な添加剤技術と特殊な Molygen 添加剤との組み合わせにより、粘度が低くてもせん断性が高く、堆積物の形成を確実に防止し、エンジンの摩擦損失を大幅に削減。最適な保護を提供します。その結果、エンジンのダメージを抑制します。



**【特性】**

- 水素化合分解合成油
- 性能劣化に対する最適な安定性
- 抜群のエンジン清浄性
- 低温での迅速なオイル供給
- 高いせん断抵抗
- 摩擦と摩耗の低減
- 優れた耐摩耗性
- すべての市販のモーターオイルと混和性
- 優れた高温および低温挙動
- ターボチャージャーと触媒コンバーターでテスト済み
- 燃料を節約し、汚染物質の排出を削減

**【適用分野】** 排気ターボチャージャーの有無にかかわらず、現代のガソリンおよび乗用車のディーゼルエンジンに最適です。オイル交換のサイクルが長く、極端なエンジン要件がある場合のエンジンの保護と価値保全のため。

品番	グレード	容量 (ml)	本体価格 (税込価格)
LMB9955	10W-40	1ℓ (1000)	¥2,200 (¥2,420)

規格 API: SL

# オイル関連パーツ

# 50%OFF



## ●リキ・モリ モリジェン モーターオイル

リキモリ モリジェンフル合成オイルは、年間を通じて使用できる高性能で低摩擦なモーターオイルです。実績あるベースオイルと高度な添加剤技術、そして特殊な Molygen 添加剤により、堆積物の形成を確実に防止し、エンジンの摩擦損失を軽減、理想的なエンジン潤滑剤です。



**【特性】**

- フル合成油
- すべての動作条件下で最適な油圧
- 摩擦と摩耗の低減
- 高い潤滑信頼性
- ターボチャージャーと触媒コンバーターでテスト済み
- すべての市販のモーターオイルと混和性
- ターボチャージャーの有無にかかわらずガソリンおよびディーゼルエンジンで使用可能
- 低蒸発損失
- 低温での迅速なオイル供給
- 燃料を節約し、汚染物質の排出を削減

**【適用分野】** マルチバルブ技術とターボチャージャーを備えたガソリンエンジンとディーゼルエンジンを搭載した現代の車に最適です。

品番	グレード	容量(ml)	本体価格(税込価格)
LMB2542	5W-50	1ℓ(1000)	¥3,000(¥3,300)

規格 API: SJ



**【特性】**

- 鉱物油
- 老化に対する最適な安定性
- 排気ガス過給の有無にかかわらずガソリンおよびディーゼルエンジンに適しています
- 低蒸発損失
- すべての市販のモーターオイルと混和性
- 高いせん断安定性
- 優れたコールドスタート動作
- 摩擦と摩耗の低減
- 良好なクリーニングアクション
- 黒スラッジを防止
- 触媒コンバーターのテスト済み
- 非常に良好な分散特性
- 油膜強度

**【適用分野】** ガソリンおよびディーゼルエンジン用のユニバーサルモーターオイル。エンジンの保護と価値保全のため、オイル交換の間隔が長い場合に特に適しています。

品番	グレード	容量(ml)	本体価格(税込価格)
LMB2538	15W-50	1ℓ(1000)	¥2,200(¥2,420)

規格 API: SJ

