

# CHEMICAL



## ●パーマテックス フォーム・A・ガスケット No.1 シーラント



**用途:** 恒久接合部へ使用。  
**使用箇所:** フリーズプラグ、ネジの接合部、マニフォールドガスケット、エアダクト、パイプ接合部など。  
**特質:** 耐ガソリン、速乾性、非分解硬直性シーラント。  
**耐久性能:** 350kg/cm<sup>2</sup>  
**許容温度:** -54 ~ 204℃

品番	容量(g)	本体価格(税込価格)
80008	85(チューブ)	¥2,000(¥2,200)

## ●パーマテックス フォーム・A・ガスケット No.2 シーラント



**用途:** ゆっくりと乾燥、硬くならないシーラントです。カットガスケットやスタンプパーツ(押し出し成形品)に使用します。ガソリン、オイル、グリースに溶解しません。  
**使用箇所:** バルブカバー、オイルパンに最適です。  
**許容温度:** -54 ~ 204℃

品番	容量(g)	本体価格(税込価格)
80015	42(チューブ)	¥1,450(¥1,595)
80016	85(チューブ)	¥1,850(¥2,035)

## ●パーマテックス スレッド・シーラント



**用途:** フィッティング等のテフロン入りシーリング剤。空気、オイル、燃料、水などを完全にシールし、シャットアウトします。凝固しません。  
**使用箇所:** エアコンのフィッティング、テンプレチャーセンディングユニットのセンサーフィッティング部、オイルなどの配管、フィッティングなどに。  
**許容温度:** -54 ~ 149℃

品番	容量(g)	本体価格(税込価格)
80631	28(チューブ)	¥2,000(¥2,200)

## ●パーマテックス ガスケット・シラック(ブラシ付)

**用途:** 低価格で手ごろなシーリング剤です。ほとんどのガスケット剤にシーラントとして散布可能です。又、ディーゼル及びガソリンに溶解しませんのでホース廻りなどのシーリングとしても最適です。  
**許容温度:** -54 ~ 176℃



品番	容量(ml)	本体価格(税込価格)
20539	59 (ブラシ付ボトル)	¥950(¥1,045)

## ●パーマテックス アヴィエーション・フォーム・A・ガスケット(ブラシ付)



**用途:** ゆっくりと乾燥、硬くならないシーラントです。航空機及び自動車への使用に認可されています。ガソリン、オイル、グリースに溶解しません。  
 機械切剖面やクリアランスが小さい面及びホース廻りなどのシーリングにも最適です。ガスケットへの補追シーリング剤としても使用出来ます。  
**許容温度:** -54 ~ 240℃

品番	容量(ml)	本体価格(税込価格)
80019	118 (ブラシ付ボトル)	¥3,300 (¥3,630)

## ●パーマテックス ハイタック・ガスケット・シーラント(ブラシ付)



**用途:** 速乾性でネバネバと粘り気が強く、頑固な粘膜状になります。ガスケットに接着剤として最適です。ガソリン、オイル、クーラント、グリースに溶解しません。  
**使用箇所:** キャブレター、フェューエルポンプ、インテークマニフォールドなどに。  
**許容温度:** -54 ~ 260℃

品番	容量(ml)	本体価格(税込価格)
80062	118 (ブラシ付ボトル)	¥2,700 (¥2,970)

## ●パーマテックス カッパーズプレー・A・ガスケット



**用途:** 速乾性のメタルカッパーシーラントは、熱伝導を良くし、ガスケットの焼き付きから守ります。ホットスポット等に対しても熱放出が有効に働きます。ガソリン等に溶解しません。  
**使用箇所:** ホットスポット  
**許容温度:** -46 ~ 260℃

品番	容量(g)	本体価格(税込価格)
80697	255 (エアゾール缶)	¥4,800(¥5,280)

## ●パーマテックス ウルトラボンド・スーパーグラーゲル



**用途:** 液だれしなくて、手の届きにくい場所や頭上及び垂直面など正確に塗布出来ます。  
**使用箇所:** トリム、ノブ、ギャシフトのロゴや内装の小補修など。  
**特徴:** 速効性、強力で長持ちし、透明な膜を形成します。  
**許容温度:** ~ 149℃

品番	容量(g)	本体価格(税込価格)
82191	2	¥1,000(¥1,100)

# CHEMICAL

## ●パーマテックス アンチシーズ・ルブリカント



**用途:**塗布する事により、常に高温にさらされるネジ類を、錆付、腐食、溶着から守り、簡単に緩める事ができます。塩害、湿気などからも守ります。

**使用箇所:**スパークプラグ、シリンダーヘッドボルト、エキゾーストマニフォールドボルト、ブレーキキャリパーボルトなど。

**許容温度:**-51~871°C

品番	容量(g)	本体価格(税込価格)
81343	28(チューブ)	¥1,150(¥1,265)

## ●パーマテックス ロー・ストレンクス・スレッドロッカー



**通称:**ネジロック (パープル) ソフト

**用途:**凝着力は弱く、頻繁に脱着が必要な箇所や調整が必要な箇所に便利です。

**対応サイズ:**直径 6 mm以下のボルトに使用。

**乾燥時間:**約 24 時間 (完全硬化)

**許容温度:**-54~149°C

品番	容量(ml)	本体価格(税込価格)
24024	6(チューブ)	¥3,300(¥3,630)

## ●パーマテックス ミディアム・ストレンクス・スレッドロッカー



**通称:**ネジロック (ブルー) ミディアム

**用途:**再分解・再組付作業を行う箇所に使用。ロックナットやロックワッシャーを使用しなくても、振動によるゆるみを防止できます。

**対応サイズ:**直径 6 mmから 20 mm位までのボルトに使用。

**乾燥時間:**約 24 時間 (完全硬化)

**許容温度:**-54~149°C

品番	容量(ml)	本体価格(税込価格)
24200	6(チューブ)	¥1,500(¥1,650)
24250	50(ボトル)	¥8,900(¥9,790)

## ●パーマテックス ハイ・ストレンクス・スレッドロッカー



**通称:**ネジロック (レッド) ハード

**用途:**非分解・再組付の必要ない箇所に使用。

**対応サイズ:**直径 10 mmから 25 mm位までのボルトに使用。

**乾燥時間:**約20分で凝固し、完全に乾燥・固まるまで24時間必要です。

**許容温度:**-54~149°C

品番	容量(ml)	本体価格(税込価格)
27100	6(チューブ)	¥1,650(¥1,815)
27150	50(ボトル)	¥8,900(¥9,790)

## ●パーマテックス ニッケル・アンチシーズ・ルブリカント(ブラシ付)



**用途:**金属が癒着したり溶着したりするのを防止します。銅または銅を含む金属には使用出来ません。スチールはもちろんステンレス、チタン、ニッケルなどには特に有効です。

**使用箇所:**タービン廻りのボルトなど。

**許容温度:**~ 1316°C

品番	容量(g)	本体価格(税込価格)
77124	226 (ブラシ付ボトル)	¥9,900 (¥10,890)

## ●パーマテックス カッパー・アンチシーズ・ルブリカント(ブラシ付)



**用途:**半合成グリースの中に高品質のマイクロ微粒子銅粉を練り合わせる事で高温、多湿の悪条件下でも錆、腐食及びカジリからネジ類を守ります。又、良好な導電率 UP 効果もあります。米国軍用基準 (MIL 規格) # 907E 適合品

**使用箇所:**アルミヘッドへのスパークプラグ、EX マニボルト、エンジンボルト、O<sub>2</sub> センサー、ノックセンサーなど。

**許容温度:**-34 ~ 982°C

品番	容量(g)	本体価格(税込価格)
09128	226 (ブラシ付ボトル)	¥5,300(¥5,830)

## ●パーマテックス フォーム・ア・シール・リークリペア



**用途:**フォームがゴム質のバリアーを築き、溶体の漏れを止めます。部品を外す事なく噴き付けるだけです。又、緊急時の応急処置にも使用出来ます。

**使用箇所:**エンジンやトランスミッションの配管からの漏れ、クーリングシステムからの漏れ、各配管からの漏れ。又、木材やプラスチック、ガラスにも使用出来ます。

品番	容量(g)	本体価格(税込価格)
82099	340 (エアゾール缶)	¥4,800(¥5,280)

## ●パーマテックス リキッド・エレクトリカル・テープ(ブラシ付)

**用途:**速乾性、防水性で乾燥後も柔軟性を保ちます。絶縁テープやシュリンクチューブに比べ接続方法や場所を選ばず完全にシールする事が出来ます。UVプロテクトも発揮。

**乾燥時間:**約 4 時間(完全)

**許容温度:**-46 ~ 135°C

**使用方法:**2 度の重ね塗りで、4 分間おいてから次の工程を行って下さい。



品番	容量(ml)	本体価格(税込価格)
85120	118 (ブラシ付ボトル)	¥3,600(¥3,960)