

# CHEMICAL

## ●パーマテックス ディエレクトリック・チューナップ・グリース



**用途:** 電気製品の配線や接続箇所をゴミ・ホコリ・塩害等から守ります。放電防止にも役に立ちます。特にスパークプラグのブーツ等に使用し、リーク防止に役立ちます。高性能イグニッションの必需品です。バッテリーターミナルにもご使用下さい。

品番	容量(g)	本体価格(税込価格)
81150	9(チューブ)	¥1,300(¥1,430)

## ●パーマテックス ペルシアン・ブルー



**通称:** 光明丹 (コウミョウタン) タイプ/ブルー  
**用途:** ベアリング、バルブ、ギヤなどの精度が要求される接地面(当り面)のハイスポット等を見つけます。  
**使用箇所:** バルブシート、ベアリング、ギヤ等。

品番	容量(ml)	本体価格(税込価格)
80038	22(チューブ)	¥2,150(¥2,365)

## ●パーマテックス アニエアロビック・フランジシーラント



**用途:** 柔軟性があり、マシン・サフェース(機械加工切削面)で、ギャップが 0.38 mm以内で使用して下さい。どんなガスケット剤よりもすぐれた性能を発揮します。

**使用箇所:** ウォーターポンプ、サーモスタットハウジング、オイルパン、トランスミッションケース、トランスアクスルケースに最適です。O-リングの代用としても使用可能です。  
**許容温度:** -54 ~ 149°C

品番	容量(ml)	本体価格(税込価格)
51531	50(チューブ)	¥10,800(¥11,880)

## ●パーマテックス Low-VOC・ガスケットリムーバー



**通称:** 剥離剤

**用途:** 溶剤ベースの全ての液体ガスケットやシーラント、焼き付いたガスケットなどを素早く取り去ります。15 ~ 20分位で剥離し新しいガスケットを取り付ける為のフランジ面をきれいにします。又、環境にやさしい成分で出来ているので安心してお使い頂けます。

**使用箇所:** 溶剤ベースの全てのガスケット類、無酸素性ガスケット類、ガスケットシーラント類などに使用可能。但し、シリコン系ガスケット類には使用不可。

品番	容量(g)	本体価格(税込価格)
80645	113(オートマチックチューブ)	¥6,400(¥7,040)

## ●パーマテックス ウルトラ・ディスクブレーキ・キャリパー(ブラシ付)



**用途:** 環境にやさしく溶け出さない、シンセティックルブリカント(ルブ剤)キャリパーの装着やメンテナンスに必要な不可欠なルブ剤です。

**使用箇所:** 各ブレーキのキャリパーピストン、スリーブ、ブッシングなど。

品番	容量(g)	本体価格(税込価格)
20356	14 (ビニール小袋)	¥1,900 (¥2,090)
24110	227 (ブラシ付ボトル)	¥7,000 (¥7,700)

## ●パーマテックス ラスト・トリートメント



**用途:** 錆の除去と防錆加工が一度でおこなえるトリートメント剤です。その表面にポリマーコーティングを施します。車のボディーやフレーム等に特に有効です。

品番	容量(g)	本体価格(税込価格)
81849	292 (エアゾール缶)	¥4,000 (¥4,400)

# CHEMICAL

## ●パーマテックス リキッド・メタルフィラー



**用途:** 乾燥後は穴を開ける事も、サイディングする事も、ペイントする事も可能。鋳造品のクラック、液漏れ補修に最適。  
**使用箇所:** オイルパン、鋳造品、ドアパネル、金属、ウッド、コンクリートなど。  
**特質:** 耐ガソリン、耐オイル、耐水。

品番	容量(g)	本体価格(税込価格)
25909	99(チューブ)	¥1,500(¥1,650)

## ●パーマテックス ウルtrasリック・エンジン・アッセンブリールーブ



**用途:** エンジンを組み付ける際の必需品。摩擦面に塗り付けて下さい。最初にエンジンをかける際に金属同士の接触による傷や引っかかりがなくなります。  
**使用箇所:** エンジンベアリング、カムシャフト、リフター、バルブガイド、ロッカーアーム、シャフトその他エンジン内のあらゆる摩擦面。

品番	容量(ml)	本体価格(税込価格)
81950	118(ボトル)	¥2,100(¥2,310)

## ●ARP アッセンブリー・ルブリカント



アメリカ最大ボルトメーカーの指定!!  
 ステンレスボルト・ナットのネジ部分に最適です。締め付け時の“キシミ音(摩擦)”が低下します。もちろん他の金属にもつかえます。

品番	容量(ml)	本体価格(税込価格)
100-9909	50(チューブ)	¥3,700(¥4,070)

## ●パーマテックス バルブ・グランド・コンパウンド



**用途:** バルブの擦り合せに使用します。カーボン・デポジット等の除去・洗浄・研磨にも使用できます。

品番	容量(g)	本体価格(税込価格)
80036	42(チューブ)	¥1,500(¥1,650)

## ●パーマテックス コールドウェルド・ボンディング・コンパウンド



**通称:** デプコン (タイプ)  
**用途:** 溶接や真鍮盛が必要な箇所に、2液溶材で簡単に代用する事ができます。約15分で固まり、一度固まるとトルク210 kg / cm<sup>2</sup>まで耐える強度も持ちます。(鉄の場合)  
**使用可能金属:** 鉄、アルミ、真鍮、ブロンズ。鋳造物でも延物でも大丈夫です。  
**許容温度:** ~ 149℃  
**許容圧力:** ~ 210 kg / cm<sup>2</sup>

品番	容量(g)	本体価格(税込価格)
14600	56(2ヶでチューブ)	¥2,350(¥2,585)