

CHEMICAL



●リキ・モリ ラジエタークリーナー カラー：P54参照



【概要】 冷却システム用に特別に開発された活性洗浄剤と錯化剤を含む最新のクリーナー濃縮液です。ラジエター、ヒーターシステムやパイプ、エンジン系のオイルやグリスを含む汚染物質を溶解します。

【特性】

- 酸やアルカリを含みません
- 酸を中和します
- 汚泥を分散します
- 不凍液との互換性
- 石灰成分を化学変換
- オイルやグリス等の残留物を除去
- ゴムやプラスチックを侵しません

【使用方法】 クリーナー 300ml に対し、水 10L まで使用可能です。冷却水にラジエタークリーナーを追加します。汚れ具合に応じてエンジンを 10 ~ 30 分程度かけ、冷却システム全体に行きわたる様温めます。完了後、冷却システム全体内部を洗い流します。1 年に 1 回使用することで堆積物を除去しラジエターの性能を効率良く回復させます。

品番	容量 (ml)	本体価格 (税込価格)
LMG1804	300	¥1,500 (¥1,650)

●リキ・モリ エアフロ・センサークリーナー (洗浄スプレー) カラー：P54参照



【概要】 ガソリンおよびディーゼルエンジンのエアフローセンサーを迅速かつ優しく洗浄する事ができます。

【適用分野】 ホットワイヤーまたはエアフローセンサーのホットプレートの汚染物質を除去します。ガソリンおよびディーゼルエンジンでの使用に適しています。

【使用方法】 エアフローセンサーに接続されている配線を外しセンサーを取り出す。汚れた部品にたっぷりとスプレーし汚れを落とします。取り付けをする前にスプレーが完全に乾燥しているかを確認してください。定期的な使用を推奨します。

【お願い】 溶剤に敏感なプラスチック、特に機械的に搭載された部品で使用する前に、互換性をテストしてください。

品番	容量 (ml)	本体価格 (税込価格)
LMH4066	200	¥1,500 (¥1,650)

●ウィルウッド ハイ・テンプ ブレーキフルード



ウィルウッド Hi-TEMP 570 DOT5.1 レーシングブレーキフルードは、ドライ沸点が 280°C で周回を重ねるレーサーの要求に応えます。

DOT5.1 規格の低粘度処方により、ABS システムの反応が早くなり、ブレーキのフィーリングが容易になります。耐エアレーション性と耐発泡性が向上し、過酷な使用におけるベタルフィールと安定性を向上させます。

又、吸温を防ぐ為密閉された 335ml のプラスチックボトルに入っており、沸点を大幅に下げます。

このブレーキフルードは DOT3、DOT4 ブレードと互換性が有ります。

【特徴】

- 高品質の合成ブレーキフルードとの混和性と互換性
- 非常に高い湿潤及び乾燥沸点
- 蒸気泡の形成に対する優れた保護
- 優れた粘度 / 温度特性
- 優れたエラストマー適合性
- 優れた低温挙動
- 油圧ブレーキ回路内のすべての可動部品に高度な潤滑作用を保証します
- 最高の熱安定性

品番	規格	容量 (ml)	本体価格 (税込価格)
290-0632	DOT5.1	355	¥3,800 (¥4,180)

▶ DRY : 298°C

▶ WET : 156°C

⚠ このブレーキフルードの作動温度は極めて高い為、異なる DOT 分類のブレーキフルードとは絶対に混ぜないで下さい。

CHEMICAL



●プロブレンド タイヤクリーナー(トリートメント)



新品タイヤを使用する前にこの商品の使用をお勧めします。ガソリン等では完全にコーティングを取りきれず 100%の威力を発揮出来ません!! この使用によりホットラップを完全に浸透させ、万遍なく行き渡らせる事が出来ます。タイヤの表面についているコーティング(モールドリリースワックス)等をタイヤトリートメントで完全に拭き取って下さい。この作業により 0.05 秒程度の違いが出ます。使用中のタイヤ又は中古タイヤに塗布する際も、表面をトリートメントする事により新品同様の効果が得られます。使用に際しては 6 回程塗り重ねして下さい。この量 (855ml) で約 8 本分使用できます。

品番	容量(ml)	本体価格(税込価格)
PB7050	855	¥10,000(¥11,000)

●プロブレンド ホットラップ(タイヤ柔軟剤) カラー:P54参照

レースに出る前に一塗り 自信をもってのおすすめです。



50ラップ用(中距離)レースに使用します。基本的に、スプリントレース用です。

品番	容量(ℓ)	本体価格(税込価格)
PB5032	1 Quart (0.946)	¥8,100 (¥8,910)



25ラップ用(短距離)レースに使用します。基本的に、予選やショートレース用です。

品番	容量(ℓ)	本体価格(税込価格)
PB6000	1 Gallon (3.7)	¥20,400 (¥22,440)



100ラップ用(長距離)レースに使用します。基本的に、耐久レース用です。

品番	容量(ℓ)	本体価格(税込価格)
PB7000	1 Gallon (3.7)	¥48,000 (¥52,800)

〔特徴〕

- 米国では25年以上の歴史をもつケミカル用品販売会社の商品です。
- 中古タイヤや長期保管タイヤなど硬化したタイヤにも効果が有ります。
- 刺激臭が少なく安心して使用出来ます。
- 一般アスファルト、特殊アスファルト(サーキット場)、ダート路面などに効果を発揮します。
- タイヤ温度の上昇を平均7~5℃抑える事が出来る為ライフも長くなります。

〔ミニ情報〕

- タイヤの内側に塗ると浸透がより早くなります。
- 走行予定日前日にさらに1~2回塗布する事で~5ラップまでの効果がより一層良くなります。

〔使用方法〕

ローラーや刷毛を使用し、タイヤを回転させながらトレッド面に塗布を行って下さい。1回塗り終える毎に~45分(乾燥するまで)ほど待ってから次の工程を行って下さい。この作業を3~4回繰り返し行います。上記の作業を2~3日繰り返し行って下さい。※ココまでの作業を完了したら、走行予定日まで2~3日程度使用せず保管します。(寝かせる事で製品がより深く浸透し効果が増します)